



Уточнен на:
28.08.2017

ВОРОТА

Артикул	Производитель	Страна	Название и краткое описание продукции	Розница, руб.
ASI50KIT	An-Motors	Китай	Навальный привод для ворот до 18 кв.м , интенсивность - 25%. Питание - 220В . Состав: привод, Блок управления в корпусе с кнопками управления, без РК , крепеж, цепь.	25 323
CBX	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	28 322
CBX+PK	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж + AF43RU.	29 694
CBXK	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 52 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	32 340
CBX+цепь	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	32 164
CBXK+цепь	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	36 182
CBX ET	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 52 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 100%. Питание - 380В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	37 436
ASI100KIT	An-Motors	Китай	Навальный привод для ворот до 30 кв.м , интенсивность - 60%. Питание - 380В . Состав: привод, вБлок управления в корпусе с кнопками управления, встроенный РК , крепеж, цепь.	35 122
STAWC	Marantec	Германия	Привод навальный для ворот до 18 кв.м. , интенсивность - 25%. Питание - 220В . Состав: электропривод STAWC со встроенным блоком управления+ панель управления 3-х кнопочная+цепь аварийного ручного подъема (5м)+кронштейн для крепления+питающий кабель+шпонка для вала.	41 738
CBX ET+цепь	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	41 278
CBX E24	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 100%. Питание - 220В (привод 24В) . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	42 532
CBX E24+цепь	CAME	Италия	Навальный привод для ворот S до 25 кв.м, h до 8,5м , интенсивность - 30%. Питание - 220В . Состав: привод, БУ, блок управления в корпусе, крепеж.	46 374
STAC	Marantec	Германия	Привод навальный для ворот до 30 кв.м. , интенсивность - 60%. Питание - 380В . Состав: электропривод STAC со встроенным блоком управления+ панель управления 3-х кнопочная+цепь аварийного ручного подъема (5м)+кронштейн для крепления+питающий кабель+шпонка для вала.	50 658