

АВТОМАТИЧЕСКИЕ



ВОРОТА

Уточнен на
28.08.2017

Артикул	Производитель	Страна	Название и краткое описание продукции	Розница, руб.
GARD2500	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 2,5 м (напряжение питания - 230В, мощность - 120Вт, время открывания - 2 с, вес - 40 кг, интенсивность - 30%, до -20°C). Состав: тумба, стрела, наклейки.	44 982
GARD 3000	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 2,75 м (напряжение питания - 230В, мощность - 120Вт, высокоскоростной, время открывания - 0,9 с, вес - 40 кг, высокая интенсивность, до -20°C). Состав: тумба, круглая алюминиевая 3 м, наклейки.	106 565
GARD 3000 дюралайт	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 2,75 м (напряжение питания - 230В, мощность - 120Вт, высокоскоростной, время открывания - 0,9 с, вес - 40 кг, высокая интенсивность, до -20°C). Состав: тумба, круглая алюминиевая 3 м, дюралайт, наклейки.	116 718
ASB6000	An motors	Китай	Интенсивность 70%, мощность 200Вт. Шлагбаум в составе: тумба с БУ и РК, стрела 4,3м, наклейки, демпфер, заглушки, 2 пульта	38 394
GARD3750	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 4 м (стрела круглого сечения, функция антиветер, напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 2...6 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°C). Состав: тумба, стрела, наклейки.	54 390
LT500-4	COMUNELLO	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 4 м, 24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%. Состав: Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 4 м; Демпфер длиной 8 м; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	48 600
GARD4000	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 4 м (напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 2...6 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°C). Состав: тумба, стрела, накладки, наклейки.	57 810
GARD3750 дюралайт	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 3,75 м (стрела круглого сечения, функция антиветер-дюралайт, напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 2...6 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°C). Состав: тумба, стрела, наклейки, дюралайт.	65 523
GARD4040/4 НОВАЯ СЕРИЯ	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 4 м НОВЫЙ ДИЗАЙН! (напряжение питания - 230В, мощность - 250Вт, время открывания - 4 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°C). Состав: тумба, круглая стрела с функцией антиветер, сигнальная лампа, дюралайт.	90 532
ASB6000	An motors	Китай	Интенсивность 70%, мощность 200Вт. Шлагбаум в составе: тумба с БУ и РК, стрела 5,3м, наклейки, демпфер, заглушки, 2 пульта	39 143
LT500	COMUNELLO	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 5 м, 24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%. Состав: Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 5 м; Демпфер длиной 10 м; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	49 389

ASB6000	An motors	Китай	Интенсивность 70%, мощность 200Вт. Шлагбаум в составе: тумба с БУ и РК, стрела 6,3м, наклейки, демпфер, заглушки, 2 пульта, опора WA11C	41 551
LT600	COMUNELLO	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 5 м, 24В, крутящий момент 300Нм, интенсивность 80%. Состав: Тумба шлагбаума со встроенным блоком управления и радиоприемником; Рейка шлагбаумная длиной 6 м; Демпфер длиной 12 м; Заглушка на рейку шлагбаумную; Заглушки малые в комплекте на рейку шлагбаумную (2 шт.); Комплект наклеек (24 шт.); Монтажный комплект (основание монтажное, анкерные крюки).	61 400
GARD6500	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 6,5 м (напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 72 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, стрела круглая, наклейки, опора стрелы.	87 220
GARD6000	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 6 м (напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 72 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, стрела прямоугольная, наклейки, опора стрелы.	92 022
GARD6500 дюралайт	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 5,6 м (напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 72 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, стрела круглая 6м, дюралайт, наклейки, опора стрелы.	100 705
GARD6500 дюралайт	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 6,5 м (напряжение питания - 230В, мощность - 300Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 72 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, стрела круглая 6,85м, дюралайт, наклейки, опора стрелы.	103 753
GARD8000/6 НОВАЯ СЕРИЯ	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 6 м НОВЫЙ ДИЗАЙН! (напряжение питания - 230В, мощность - 250Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, круглая стрела с функцией антиветер, сигнальная лампа, дюралайт, опора стрелы.	136 112
GARD8000/8 НОВАЯ СЕРИЯ	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 8 м НОВЫЙ ДИЗАЙН! (напряжение питания - 230В, мощность - 250Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, круглая стрела с функцией антиветер, сигнальная лампа, дюралайт, опора стрелы.	142 786
GARD12000	CAME	Италия	Шлагбаум на проезд шириной до 8 м НОВЫЙ ДИЗАЙН! (напряжение питания - 230В, мощность - 250Вт, время открывания - 4...8 с, вес - 47 кг, интенсивность - 100%, до -20°С). Состав: тумба, круглая стрела с функцией антиветер, сигнальная лампа, дюралайт, опора стрелы.	445 900