

Наименование	Основные характеристики	Состав базового комплекта	Розничная цена, RUB с НДС		
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-800 до 11,2 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	6980	
	LG-1200 до 18,6 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8000	
	LG-600F до 8,4 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек (скоростной) , LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8300	
	LG-1000F до 16,0 м ² тах высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, max тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек (скоростной) , LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	9620	
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2140	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	2580	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	3460	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	2860	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3300	
	LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4240	
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTO					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, max тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	13680
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, max тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	15880
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, max тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	20000
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, max тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	27700
	AM-5000		Открытие створок внутрь и наружу.	Электропривод линейный; Монтажный комплект.	11400
Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO					
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, max крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	23960
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	26440



TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	31320
TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	34960
TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, max крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической ращблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Монтажный комплект.	36760

Дополнительные аксессуары



AT-4N	4-х канальный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	780
AT-4N-KIT10	Комплект из 10 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления		7104
AT-4N-KIT100	Комплект из 100 шт. 4-х канальных пультов дистанционного управления		51520
AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		1176
LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		1320
LM-L-KIT3	Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных		3360
SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1456
SL-U-KIT3	Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		3706