

- / 1 /03.09.2018

JHAGBQGUC IJE: BKL G:  
I? J? = JMAHQGH? H; HJM > HN: GB?

ö \$ ) ! )

F # ! -# û ò ÿ      ÿ !      & ! & #

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ñ	ALUTECH DSF	% )		3
2.	% - ! * - "		, * , ALUTECH SL	4
3.	% - ! * - "	)	, * , ALUTECH TL	5
4. ý ! % - ' ALUTECH PSL				6
5. ý ! % - ' ALUTECH PTL				7
6. ý ! % ) ! ALUTECH DH				8
7. ò *	!			9

## ГЕРМЕТИЗАТОР ПРОЕМА ALUTECH DSF

### ЗАНАВЕСОЧНОГО ТИПА С АЛЮМИНИЕВОЙ СКЛАДНОЙ РАМОЙ

Стандартные размеры		Ширина NW, мм
Высота NH, мм	3 400	3 400
		73 812р.
Глубина, мм		600
Длина верхнего тента, мм		1000
Цвет		черный
Боковой тент, мм		600
Парковочные сигнальные полосы		белые

Опции	Ед. изм.	Цена / шт.
*Специальная высота до 3400 мм (мин. 2000 мм)	за каждые 100 мм	0р.
*Специальная высота свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)	за каждые 100 мм	1 417р.
*Специальная ширина до 3400 мм (мин. 2000 мм)	за каждые 100 мм	0р.
Специальная ширина свыше 3400 мм (макс. 4500 мм)	за каждые 100 мм	1 417р.
Боковые тенты шириной 700 мм	м.п.	1 750р.
Верхний тент длиной 1200 мм	шт.	8 891р.
Верхний тент длиной 1500 мм	шт.	11 978р.
Нанесение цифр на верхний тент (высота цифр 400мм, цвет белый), цена за символ	шт.	1 501р.
Парковочные полосы со светоотражающим эффектом	пара	2 340р.
Верхний тент с разрезами (3 сегмента)	шт.	1 417р.

\*Специальные размеры с шагом 100 мм



**УРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА С ВЫДВИЖНОЙ АППАРЕЛЬЮ**

**ALUTECH TL**

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН (6 тонн)</b>
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3-230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
<b>Два</b> основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

Модель S (базовая)
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3-230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
<b>Два</b> основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

Модель W
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3-230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
<b>Два</b> основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

<b>NL</b> - заказная длина, мм
<b>NW</b> - заказная ширина, мм
<b>LH</b> - заказная высота, мм
<b>Размер эффективной рабочей зоны:</b>
<b>A</b> - вверх, мм
<b>B</b> - вниз, мм

Дополнительные опции	Цена
Аппарель со скосами ( <b>2x125 мм</b> )	2 043р.
Сегментированная аппарель ( <b>2x140 мм</b> )	19 051р.
Аппарель длиной <b>1000 мм</b>	23 529р.
Низкотемпературное масло до <b>-40°C</b>	3 992р.
Покраска в нестандартный цвет по каталогу <b>RAL</b>	11 884р.
Датчик положения секционных ворот	5 063р.
Удлинение кабелей питания гидростанции ( <b>+3м</b> )	1 658р.

NL	NW	LH	LL				S (базовая)	W	C	B
			500		1000					
			A	B	A	B				
2 000	1 750	600	270	280	340	330	342 927р.	24 005р.	25 720р.	48 010р.
	2 000						331 341р.	23 194р.	24 851р.	46 388р.
	2 250						357 121р.	24 998р.	26 784р.	49 997р.
2 500	1 750	600	330	270	400	295	359 817р.	25 187р.	26 986р.	50 374р.
	2 000						356 778р.	24 974р.	26 758р.	49 949р.
	2 250						384 911р.	26 944р.	28 868р.	53 888р.
3 000	1 750	700	380	330	460	370	376 720р.	26 370р.	28 254р.	52 741р.
	2 000						373 693р.	26 159р.	28 027р.	52 317р.
	2 250						419 848р.	29 389р.	31 489р.	58 779р.
3 500	1 750	800	455	375	530	420	433 890р.	30 372р.	32 542р.	60 745р.
	2 000						421 184р.	29 483р.	31 589р.	58 966р.
	2 250						454 786р.	31 835р.	34 109р.	63 670р.
4 000	1 750	900	515	435	580	470	452 064р.	31 644р.	33 905р.	63 289р.
	2 000						457 126р.	31 999р.	34 284р.	63 998р.
	2 250						493 170р.	34 522р.	36 988р.	69 044р.
4 500	1 750	900	575	370	650	390	470 430р.	32 930р.	35 282р.	65 860р.
	2 000						469 145р.	32 840р.	35 186р.	65 680р.
	2 250						490 041р.	34 303р.	36 753р.	68 606р.

Модель C
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3-230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
<b>Два</b> основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

Модель B
Длина аппарели <b>500 мм</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Блок управления <b>CUL11 3-230/400В</b>
Гидравлическое масло до <b>-15°C</b>
Толщина основного листа <b>8/10 мм</b>
Толщина аппарели <b>12/14 мм</b>
<b>Два</b> основных подъемных цилиндра
Длина кабелей питания гидростанции <b>7/10м</b>
Мощность электродвигателя <b>1,5 кВт</b>
Рабочее давление <b>150 бар</b>

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PSL

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН</b> (6 тонн)
Ширина площадки <b>3400 мм</b>
Высота площадки <b>900-1400 мм</b> на выбор
Угол примыкания к зданию <b>90°</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Толщина рифленого листа <b>6/8 мм</b>
Дополнительные опоры при длине <b>≥3000 мм</b>

Заказная длина платформы, мм	Заказная высота площадки, мм
2000	900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
2500	900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
3000	1000, 1100, 1200, 1300, 1400
3500	1100, 1200, 1300, 1400
4000	1200, 1300, 1400
4500	1200, 1300, 1400

Дополнительные опции	Цена
Покраска в нестандартный цвет по каталогу RAL	11 884р.

На изображении показана перегрузочная площадка PSL со встроенной уравнивающей платформой SL.

Ширина площадки	NL	NW	Угол примыкания к фасаду здания		
			90°	45°/135°	60°/120°
3400	2 000	1 750	124 020р.	222 497р.	186 261р.
		2 000	124 020р.	222 497р.	186 261р.
		2 250	124 020р.	222 497р.	186 261р.
	2 500	1 750	134 804р.	241 845р.	202 457р.
		2 000	134 804р.	241 845р.	202 457р.
		2 250	134 804р.	241 845р.	202 457р.
	3 000	1 750	147 021р.	253 214р.	213 262р.
		2 000	147 021р.	253 214р.	213 262р.
		2 250	147 021р.	253 214р.	213 262р.
	3 500	1 750	161 740р.	266 187р.	226 218р.
		2 000	161 740р.	266 187р.	226 218р.
		2 250	161 740р.	266 187р.	226 218р.
	4 000	1 750	178 106р.	280 911р.	240 807р.
		2 000	178 106р.	280 911р.	240 807р.
		2 250	178 106р.	280 911р.	240 807р.
	4 500	1 750	194 389р.	295 815р.	255 312р.
		2 000	194 389р.	295 815р.	255 312р.
		2 250	194 389р.	295 815р.	255 312р.

NL - заказная длина площадки, мм
NW - заказная ширина платформы, мм

**Внимание!**

Цена площадки не включает стоимость уравнивающей платформы!

b) В площадку встраивается платформа ALUTECH SL только **Модели S** соответствующего размера!

# ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА ALUTECH PTL

Стандартный комплект поставки
Динамическая нагрузка <b>60 кН</b> (6 тонн)
Ширина площадки <b>3400 мм</b>
Высота площадки <b>900-1400 мм</b> на выбор
Угол примыкания к зданию <b>90°</b>
Цвета <b>RAL9005</b> (черный), <b>RAL7016</b> (серый), <b>RAL5010</b> (синий)
Толщина рифленого листа <b>6/8 мм</b>
Дополнительные опоры при длине <b>≥3000 мм</b>

Заказная длина платформы, мм	Заказная высота площадки, мм
3000	

Дополнительные опции	Цена
Покраска в нестандартный цвет по каталогу <b>RAL</b>	11 884р.

Ширина площадки	NL	NW	Угол примыкания к фасаду здания		
			90°	45°/135°	60°/120°
<b>3400</b>	2 000	1 750	124 020р.	222 497р.	186 261р.
		2 000	124 020р.	222 497р.	186 261р.
		2 250	124 020р.	222 497р.	186 261р.
	2 500	1 750	134 804р.	241 845р.	202 457р.
		2 000	134 804р.	241 845р.	202 457р.
		2 250	134 804р.	241 845р.	202 457р.
	3 000	1 750	147 021р.	253 214р.	213 262р.
		2 000	147 021р.	253 214р.	213 262р.
		2 250	147 021р.	253 214р.	213 262р.
	3 500	1 750	161 740р.	266 187р.	226 218р.
		2 000	161 740р.	266 187р.	226 218р.
		2 250	161 740р.	266 187р.	226 218р.
	4 000	1 750	178 106р.	280 911р.	240 807р.
		2 000	178 106р.	280 911р.	240 807р.
		2 250	178 106р.	280 911р.	240 807р.
	4 500	1 750	194 389р.	295 815р.	255 312р.
		2 000	194 389р.	295 815р.	255 312р.
		2 250	194 389р.	295 815р.	255 312р.

NL - заказная длина площадки, мм
NW - заказная ширина платформы, мм



**Внимание!**

Цена площадки не включает стоимость уравнильной

В площадку встраивается платформа ALUTECH TL только **Модели S** соответствующего размера!

## ТАМБУР ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ALUTECH DN

Стандарт		Характеристики обшивки	
Ширина: 3 400 мм	Тип панели: S-гофр или Микроволна		
Высота: 3 400 мм	Толщина панели: 45 мм		
Крыша: наклон 5° вперед	Стандартные цвета сэндвич-панелей по каталогу RAL: 9016, 8014, 8017, 9006, 7016, 6005, 5010, 3004, 1015 и цвет ADS703.		
Цвет рамы: RAL9005 (черный), RAL7016 (серый), RAL5010 (синий)	Стандартные цвета профлиста по каталогу RAL: 1014, 1015, 1018, 1035, 2004, 3003, 3005, 3009, 3011, 3020, 4006, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7005, 7024, 8017, 9002, 9003, 9006, 9010.		
Сборная конструкция:	Возможность поставки профлиста другого цвета уточняется по запросу.		

Перегрузочный тамбур,	Заказная длина	90° к зданию	45°/135° к зданию	60°/120° к зданию
	2 000	49 513р.	67 064р.	68 451р.
	2 500	64 940р.	78 791р.	80 457р.
	3 000	98 148р.	107 751р.	135 579р.
	3 500	106 402р.	134 485р.	147 330р.
	4 000	121 601р.	176 672р.	163 178р.
	4 500	по запросу		

Перегрузочный тамбур, с обшивкой	Заказная длина	90° к зданию	45°/135° к зданию	60°/120° к зданию
	2 000	64 274р.	105 455р.	91 769р.
	2 500	99 223р.	144 241р.	130 491р.
	3 000	179 840р.	263 329р.	225 425р.
	3 500	202 860р.	292 703р.	254 472р.
	4 000	224 931р.	311 607р.	271 946р.
	4 500	по запросу		

Перегрузочный тамбур, с обшивкой	Заказная длина	90° к зданию	45°/135° к зданию	60°/120° к зданию
	2 000	145 855р.	225 651р.	198 691р.
	2 500	197 154р.	288 856р.	257 295р.
	3 000	226 145р.	331 224р.	292 228р.
	3 500	257 131р.	369 462р.	324 809р.
	4 000	277 465р.	395 624р.	344 277р.
	4 500	по запросу		

Дополнительные опции*	Цена
Специальная ширина < 3400 мм (мин 3300 мм)	0р.
Специальная ширина > 3400 мм (макс 3500 мм)	2 116р.
Специальная высота < 3400 мм (мин 3200 мм)	0р.
Специальная высота > 3400 мм (макс 3600 мм)	2 116р.

Для тамбура с обшивкой стоимость сообщается по запросу.

Варианты монтажа тамбура под углом к фасаду здания.

На изображении показан перегрузочный тамбур без обшивки совместно с площадкой и уравнительной платформой.

На изображении показан перегрузочный тамбур с обшивкой из сэндвич-панелей совместно с площадкой, уравнительной платформой и герметизатором проема.

Варианты обшивки тамбура DN,

1р.

Сэндвич-панель

Профлист

Заказная длина	90° к зданию	45°/135° к зданию	60°/120° к зданию
2 000	27 264р.	51 921р.	40 897р.
2 500	33 666р.	58 085р.	48 045р.
3 000	40 067р.	64 842р.	54 529р.
3 500	46 587р.	71 599р.	61 084р.
4 000	52 988р.	78 593р.	67 272р.
4 500	!		

**Примечания:** Стоимость тамбура с обшивкой из сэндвич-панелей с цветом "под дерево" сообщается по запросу.

**Примечание:** Возможность поставки обшивки из профлиста нестандартного цвета уточняется по запросу.



## Дополнительное оборудование Alutech

### БАМПЕР И ПЛАСТИНЫ ALUTECH

Название	Описание	Артикул	Цена за шт.
Резиновые бамперы	Резиновый бампер 500x250x100	DB502010	5 571р.
Пластина монтажная	Размер - 500x250 мм, окрашенная сталь, цвет - черный.	MP502510	4 731р.
Пластина защитная	Размер - 470x230 мм, толщина - 15 мм, оцинкованная сталь.	SP502510	6 906р.

DB502010

MP502510

SP502510

### НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ КОЛЕС ALUTECH

	Артикул	Цена за пару
Направляющие для колес	WG	32 681р.

### ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОЖЕКТОР ALUTECH

	Артикул	Цена за шт.
Светодиодный прожектор	LED-DL	11 635р.

### ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ ALUTECH

	Артикул	Цена за шт.
Датчик положения секционных ворот	SDP	5 063р.

