



ООО «Автоматические ворота»

Юр.адрес: 443030,г.Самара,ул.Урицкого,д.1 комн 32  
 ИНН 6311168600, КПП 631101001,  
 Тел.: 8 (846) 972-12-22, +7-927-703-48-98,  
 336-42-98-факс.  
 E-mail: [autovorota@bk.ru](mailto:autovorota@bk.ru)  
[www. autovorota-63.ru](http://www.autovorota-63.ru)

01 января 2019г

## Акция! Специальная цена на перегрузочное оборудование Alutech!

Уважаемые Дамы и Господа,

Информируем Вас о ценах на акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech.

В период с **01.01.2019г** действует специальная цена на комплект перегрузочного оборудования Alutech в составе: *уравнительная платформа + герметизатор проема + 2 резиновых бампера* (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Акционный комплект перегрузочного оборудования Alutech:

№ п/п	Состав комплекта	Цена, RUR с НДС 18%	
1	<b>Уравнительная электрогидравлическая платформа с поворотной аппарелью Alutech SL:</b> 2500x2000x600 мм, цвет RAL9005 (черный), динамическая нагрузка 60 кН (6 тонн), поворотная аппарель 400 мм, 2 основных цилиндра платформы, гидравлическое масло до -15С°, блок управления CUL01 230/400В. Артикул SL.06S.040B-250x200.	207 954	
2	<b>Герметизатор проема занавесочного типа Alutech DSF:</b> 3400x3400 мм, складная алюминиевая рама, глубина 600 мм, высота верхнего тента 1000 мм, ширина боковых тентов 600 мм. Артикул DSF.60.60.100S-340x340.	59 638	
3	<b>Бампер резиновый</b> 500x250x100мм, 2 шт. Артикул DB502010 (без монтажной пластины, предназначены для крепления на металлическую поверхность)	8 641	
<b>ИТОГО ЦЕНА КОМПЛЕКТА ПО АКЦИИ:</b>		<b>276 233</b>	
№ п/п	Дополнительные опции и оборудование	Цена, RUR с НДС 18%	
1	Низкотемпературное гидравлическое масло до -40С°	3 230	
2	Поворотная аппарель со скосами (2x125 мм) для уравнительной платформы ALUTECH SL	1 678	
3	Направляющие для колес, пара. Длина 1500 мм, диаметр 159 мм, цвет RAL1021 (ярко-желтый), угол отвода 45°, модель для крепления анкерами	25 583	
4	Светодиодный прожектор на поворотном кронштейне, мощность 30Вт, сеть питания 230 В / 50 Гц	9 109	
№ п/п	Платформы по фиксированной стоимости	Размер, ш/в, мм	Цена, RUR с НДС 18%
1	Уравнительная платформа с поворотной аппарелью ALUTECH SL, аппарель 400 мм, RAL9005 (черный), гидравлическое масло до - 15С°.	2300x2000	209 371
2		2500x2000	207 954

\*- Индивидуальные скидки клиентов на Акцию не распространяются и дополнительные скидки на товар по Акции не предоставляются.

**Преимущества акционного предложения от ГК «Алютех»:**

- ✓ Высококонкурентная цена.
- ✓ Возможность заказа дополнительных опций для уравнительной платформы (аппарель со скосами, низкотемпературное масло) и направляющих для колес по специальной цене.
- ✓ Сжатые сроки поставки - 2-3 недели

О сроках завершения акции будет сообщено дополнительно.

С уважением,  
 ООО "Автоматические ворота"

**ALUTECH SL**



**Преимущества :**

- допустимая динамическая нагрузка: 60кН (6 тонн);
- толщина стали платформы – 6/8мм;
- толщина стали аппарели – 12/14мм;
- два основных подъемных цилиндра платформы;
- защита от коррозии благодаря дробеструйной обработке и двухкомпонентной краске;
- соответствие требованиям EN 1398, ГОСТам РФ, РБ и Украины.

**ALUTECH DSF**



**Преимущества :**

- рама герметизатора выполнена из анодированных алюминиевых профилей устойчивых к коррозии;
- складная рама исключает повреждение конструкции;
- скрытое крепление ПВХ тентов защищает кузов автомобиля от повреждения;
- парковочные полосы белого цвета на боковых тентах обеспечивают точность парковки;
- боковые и верхний тент выполнен из износостойчивого армированного ПВХ плотностью 3000г/м2.

**DB502010**



**Преимущества :**

- Резиновые бамперы отлично поглощают энергию движущегося автомобиля и амортизируют стыковку со зданием, защищая перегрузочное оборудование, автомобиль и фасад здания от повреждений.

**Внимание!** Срок действия акции: **с 01.01.2019** . Специальные цены распространяются на оборудование и дополнительные опции, указанные в условиях АКЦИИ. Наличие позиций на складе уточняйте по телефонам +7-927-703-48-98, 8(846)972-12-22 или отправив запрос на почту [autovorota@bk.ru](mailto:autovorota@bk.ru)