

АВТОМАТИЧЕСКИЕ



ВОРОТА

ООО «Автоматические ворота»

Юр.адрес: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 1, офис 32

ИНН 6311168600, КПП 631101001,

Тел.: 8 (846) 972-12-22, 336-75-17,

336-42-98-факс, +7-927-703-48-98

E-mail: autovorota@bk.ru

Прайс-лист на автоматику для промышленных секционных ворот


Уточнен на 10.09.2018г.

Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO ALUTECH (Белоруссия)

	Название набора		Описание продукции		Цена, рубли.
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, max крутящий момент 35Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4; Монтажный комплект.	28560
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4; Монтажный комплект.	31340
	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект.	36840
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект.	40900
	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, max крутящий момент 130Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта АТ-4N; Монтажный комплект.	42920

Электроприводы для промышленных секционных ворот Marantec (Германия) экономичная серия

	Название набора		Описание продукции		Цена, рубли.	Итого
<p>STAC / STAWC</p>	К-т электропривода STAWC со встроенным БУ	до 18м ² до 260 кг	230В, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 25%, цепь в комплекте.	Электропривод STAWC1-7-19 KE/230V со встроенным блоком управления и системой разблокировки редуктора Панель управления 3-х кнопочная Цепь аварийного подъема (5м) Кронштейн для крепления Питающий кабель Шпонка для вала.	39576	
	К-т электропривода STAC со встроенным БУ	до 30м ² до 455 кг	400В, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 60%, цепь в комплекте.	Электропривод STAC со встроенным блоком управления и системой разблокировки редуктора Панель управления 3-х кнопочная Цепь аварийного подъема (5м) Кронштейн для крепления Питающий кабель Шпонка для вала.	47872	

 <p>STA /STAW+CS300+кабель</p>	<p>Электропривод для промышленных ворот STAW1-7-19 KE/230V с внешним БУ CS300</p>	до 18м ² до 260 кг,	230В, IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 25%, цепь в комплекте.	<p>Электропривод STAW1-7-19 KE/230V Цепь 5м Монтажный комплект Шпонка для полнотелого и пустотелого валов</p>	30707	49779
				<p>Блок управления CS 300 с кнопками управления (230V)</p>	15830	
				<p>Соединительный кабель STA-CS300 (5м)</p>	3242	
 <p>MDF +CS300+кабель +кронштейн</p>	<p>Электропривод для промышленных ворот STA1-10-24 KE/400V с внешним БУ CS300</p>	до 30м ² до 455 кг	400В, , IP65, до -25С, мощность 0,37 кВт, ED 60%, цепь в комплекте.	<p>Электропривод STA1-10-24 KE/400V Цепь 5м Монтажный комплект Шпонка для полнотелого и пустотелого валов</p>	37191	56263
				<p>Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)</p>	15830	
				<p>Соединительный кабель STA-CS300 (5м)</p>	3242	
	<p>Электропривод для промышленных ворот STA1-14-19 KE AWG, 31,75мм с внешним БУ CS300</p>	до 46,7 м ² до 780 кг	400В, IP65, до -25С, мощность 0,65 кВт, ED 60%, под вал диаметром 31,75 мм	<p>Электропривод STA1-14-19 KE AWG Цепь 5м Монтажный комплект Шпонка для полнотелого и пустотелого валов</p>	40338	59410
				<p>Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)</p>	15830	
				<p>Соединительный кабель STA-CS300 (5м)</p>	3242	
	<p>Электропривод для промышленных ворот MDF 20-18-18 KE AWG, 31,75мм с внешним БУ CS300</p>	до 60 м ² до 1000 кг	400В, IP54, до -20С, мощность 0,65 кВт, ED 60%, цепь в комплекте.	<p>Электропривод MDF 20-18-18 KE, 31,75 Цепь аварийного ручного подъема (5м) Монтажный комплект. Поставляется только под заказ.</p>	63892	88782
				<p>Блок управления CS 300 с кнопками управления (400V)</p>	15830	
				<p>Соединительный кабель STA-CS300 (5м)</p>	4482	
				<p>Кронштейн металлический Поставляется только под заказ.</p>	4578	
Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот CAME (Италия)						
Название набора	Основные характеристики	Описание продукции		Цена, рубли.	Итого, руб	
СВХ	Площадь до 25м ² , высота до 8,5 м интенсивность 30%	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал.		19750	28900	
		Блок управления.		8060		
		Крепеж для установки привода.		1090		
СВХК	Площадь до 52м ² , высота до 8,5 м интенсивность 30%	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.		23850	33000	
		Блок управления.		8060		
		Крепеж для установки привода.		1090		
СВХ Е24	Площадь до 25м ² , высота до 8,5 м высокоинтенсивный	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал.		28510	43400	
		Блок управления.		13800		
		Крепеж для установки привода.		1090		
СВХ ЕТ	Площадь до 52м ² , высота до 8,5 м высокоинтенсивный	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал.		21410	38200	
		Блок управления.		15700		
		Крепеж для установки привода.		1090		

Будьте внимательны при размещении заказа, радиоуправление входит НЕ во все комплекты! Смотрите состав!