

Наименование	Основные характеристики		Состав базового комплекта	Розничная цена RUB с НДС	
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO					
	LG-800	до 11,2 м ² макс высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, макс тяговое усилие 800Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	7840
	LG-1200	до 18,6 м ² макс высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, макс тяговое усилие 1200Н, скорость 150 мм/сек, LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	8980
	LG-600F	до 8,4 м ² макс высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, макс тяговое усилие 600Н, скорость 200 мм/сек, (скоростной) LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	9360
	LG-1000F	до 16,0 м ² макс высота ворот зависит от выбранной рейки	24В, макс тяговое усилие 1000Н, скорость 200 мм/сек, (скоростной) LED-подсветка	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой!	10820
Рейки для приводов серии LEVIGATO					
	LGR-3300C	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с цепью	2420	
	LGR-3600C	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с цепью	2900	
	LGR-4200C	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с цепью	3880	
	LGR-3300B	высота ворот до 2,4 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3220	
	LGR-3600B	высота ворот до 2,7 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	3720	
LGR-4200B	высота ворот до 3,3 м	Рейка приводная цельная с зубчатым ремнем	4760		
Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTO					
	RTO-500KIT	до 500 кг	230В, макс тяговое усилие 500Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	14840
	RTO-1000KIT	до 1000 кг	230В, макс тяговое усилие 700Н, интенсивность 25%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	17200
	RTO-2000KIT	до 2000 кг	230В, макс тяговое усилие 1100Н, интенсивность 50%, IP44	Электропривод со встроенным блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Универсальная монтажная пластина; Монтажный комплект.	21000
Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBIO					
	AM-5000KIT	до 500 кг, до 5 м	230В, макс тяговое усилие 3000Н, интенсивность 25%, IP54	Электропривод линейный 2 шт.; Блок управления со встроенным радиоприемником CUSD-1; Монтажный комплект.	29360
	AM-5000		Открытие створок ВНУТРИ и НАРУЖУ.	Электропривод линейный; Монтажный комплект. Подходит блок управления CUSD-1 (AN-Motors).	12120
Комплекты электроприводов для промышленных ворот - серия TARGO					
	TR-3531-230KIT	до 12 м ² , до 180 кг	230В, макс крутящий момент 35Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	28560
	TR-5024-230KIT	до 18 м ² , до 260 кг	230В, макс крутящий момент 50Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 25%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; Внешний блок управления CUID-230 встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4; Монтажный комплект.	31340
	TR-5024-400KIT	до 18 м ² , до 260 кг	400В, макс крутящий момент 50Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	36840
	TR-10024-400KIT	до 30 м ² , до 500 кг	400В, макс крутящий момент 100Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	40900
	TR-13018-400KIT	до 42 м ² , до 750 кг	400В, макс крутящий момент 130Нм, IP65, интенсивность эксплуатации 60%	Электропривод с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей; НОВЫЙ Внешний блок управления CUID-400N встроенным радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N; Монтажный комплект.	42920
Дополнительные аксессуары					
	AT-4N	4-х каналный пульт дистанционного управления	Подходят также для автоматики AN-Motors! Подробно здесь.	880	
	AT-4N-KIT10	Комплект из 10 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления		8800	
	AT-4N-KIT100	Комплект из 100 шт. 4-х каналных пультов дистанционного управления		88000	
	AR-1-500N	Универсальный одноканальный радиоприемник, память на 500 пультов		1324	
	LM-L	Фотоэлементы проводные, компактные		1492	
	LM-L-KIT3	Комплект из 3-х пар фотоэлементов проводных, компактных		4476	
	SL-U	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		1640	
SL-U-KIT3	Комплект из 3 шт. сигнальных ламп универсальных (диапазон применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной антенной и кронштейном крепления		4920		